



リモートコントローラ

RMC-200



取扱説明書

株式会社エム・アンド・アイ ネットワーク

目次

<u>サポート窓口</u>	----- 1
<u>内容物</u>	----- 2
<u>概要</u>	----- 2
<u>特長</u>	----- 2
<u>各部の名称と機能</u>	----- 3
フロントパネル	----- 3
<u>仕様</u>	----- 4

サポート窓口

株式会社エム・アンド・アイ ネットワーク DataVideoサポート係

〒104-0033

東京都中央区新川2-1-7

TEL: 03-3552-7241 FAX: 03-3552-7242 MAIL: mail@min.co.jp

URL: <http://www.datavideo.jp/>

内容物

製品には下記の部品が含まれます。いずれかの部品が同梱されていない場合は、取扱店まですぐにご連絡下さい。

番号	品 名	数量
1	2.5mm⇄3.5mm ステレオミニケーブル 0.6m	1
2	3.5mm⇄3.5mm ステレオミニケーブル 0.8m	1
3	DIN9 ピンリモートコントロールケーブル 0.8m/1.2m(先バラケーブル) CB-26	1
4	取扱説明書(本書)	1

※3 番の DIN9 ピンリモートコントロールケーブル 0.8m/1.2m(先バラケーブル) CB-26 は TLM-43LB 注文時のみ
付属

概要

RMC-200 は、プロ用ビデオカメラと TLM-430(4.3 インチワイド液晶モニター)、DN-60A(レコーダー)を、リモートで制御できます。三脚のパン棒に簡単に取付でき、カメラマンの効率を向上することができます。

特長

三脚のパン棒に簡単取付可能

LANC プロトコルをサポート

TLM-430(4.3 インチワイド液晶モニター)、DN-60A(レコーダー)を制御可能

ビデオカメラのズーム調整が可能

各部の名称と機能


■フロントパネル



1.ビデオカメラ接続ホンジャック

付属の 2.5mm⇄3.5mm ステレオミニケーブルを使用しビデオカメラのズームのホンジャックと接続します。

※LANC プロトコルをサポート



2. LCD 接続用ホンジャック

付属の CB-26 リモートコントロールケーブルを使用し TLM-430 と接続します。

※CB-26 リモートコントロールケーブルは TLM-43LB に付属されます。

3.DN-60A 接続用ホンジャック

付属の 3.5mm⇄3.5mm ステレオミニケーブルを使用し DN-60A の RS-232 と接続します。



録画／停止ボタン

本ボタンで DN-60A の、録画／停止を制御します。
録画中は左の LED が赤く点灯します。



モニター入力切替ボタン

本ボタンで TLM-430 の CV1/CV2 の入力を切替ます。



ズーム調整スイッチ

本スイッチでビデオカメラのズームを調整します。



カメラ切替スイッチ

本スイッチで制御するビデオカメラのメーカーを選んでください。

P - パナソニックのビデオカメラ。

L - ソニーとキャノンのビデオカメラ。

仕様



型番	RMC-200
制御可能 ビデオカメラ	ソニー、キャノン、パナソニック ※LANC プロトコルをサポートしているカメラのみ使用可能
固定可能なパン棒	Φ 10mm～Φ 40mm
動作環境温度	0° C ～ 50° C
質量	約 0.1kg

仕様は、予告なしに変わることがあります。